

Link do produktu: <https://mk-auto.pl/httpsmk-autoplprzepustnica-powietrza-audi-a8-d3-a8-d4-q7-vw-touareg-42d-057128063d-b-e-p-1469h-p-1469.html>



Przepustnica powietrza AUDI A8 D3 A8 D4, Q7 VW TOUAREG 4.2D 057128063D B E

Cena	140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	057128063H
Kod producenta	057128063D
Producent	Volkswagen
Numer katalogowy oryginału	057 128 063 H, 057128063H
Numer katalogowy części	057128063H AUDI A8 Q7
Jakość części (zgodnie z GVO)	O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody osobowe
Producent części	Audi OE
Wersja	Europejska
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8 kg

Opis produktu



Przepustnica powietrza pasuje do: AUDI A8 D3, A8 D4, Q7; VW TOUAREG 4.2D 01.05-03.18

Przepustnica stosowana w całej grupie VW w silnikach 4.2 TDI

Część używana sprawna, zamiennie stosowana z numerami

057128063D

057128063B

057128063E



Opis produktu

- **Tryb pracy:** Elektryczny
- **Średnica zewnętrzna:** 48.0 mm
- **Ilość pinów:** 5.0 szt.
- **Napięcie:** 12.0 V

Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa przewodów układów chłodzenia oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

* Ryzyko poparzeń: Układ chłodzenia silnika pracuje pod wysokim ciśnieniem i z wysoką temperaturą. Otwieranie korka zbiornika wyrównawczego lub odłączanie przewodów podczas pracy silnika lub krótko po jego wyłączeniu grozi poparzeniem gorącą cieczą chłodzącą. Należy odczekać, aż silnik ostygnie i ciśnienie w układzie spadnie.

-
- * Ryzyko wycieku płynu chłodzącego: Przewody układu chłodzenia mogą ulec uszkodzeniu w wyniku starości, działania wysokiej temperatury, agresywnych chemikaliów lub uszkodzeń mechanicznych. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i wymieniaj je w razie potrzeby, aby zapobiec wyciekowi płynu chłodzącego.
 - * Ryzyko pożaru: Płyn chłodzący, zwłaszcza ten na bazie glikolu etylenowego, jest łatwopalny. Wyciekający płyn chłodzący może spowodować pożar, jeśli wejdzie w kontakt z gorącymi elementami silnika lub iskrami. Zawsze usuwaj wycieki płynu chłodzącego i dbaj o szczelność układu.
 - * Ryzyko uszkodzenia silnika: Niedostateczny poziom płynu chłodzącego w układzie może prowadzić do przegrzania silnika i poważnych uszkodzeń. Regularnie sprawdzaj poziom płynu chłodzącego i uzupełniaj go w razie potrzeby.
 - * Ryzyko zatrucia: Płyn chłodzący jest toksyczny. Unikaj spożywania lub wdychania oparów płynu chłodzącego. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
 - * Ryzyko uszkodzenia środowiska: Płyn chłodzący jest szkodliwy dla środowiska. Nie wylewaj go do kanalizacji lub gruntu. Zużyty płyn chłodzący należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - * Ostrożność podczas montażu: Nieprawidłowy montaż przewodów układu chłodzenia może prowadzić do wycieków, spadku ciśnienia w układzie i przegrzania silnika. Montaż przewodów powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami producenta.
 - * Utylizacja: Stare przewody układu chłodzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.